



Valvole elettriche

Solenoid valves



ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVES

Sono elettrovalvole a due o più vie con otturatore conico a tenuta perfetta oppure a spola, realizzate nelle varie grandezze e con diversi circuiti.

Le valvole con tenuta a cono possono essere impiegate in applicazioni dove non sono ammessi trafileamenti.

Le valvole a spola sono impiegate per il controllo della direzione dell'olio.

Sono disponibili vari modelli di bobine.

Le cartucce sono progettate in accordo con le cavità standard SAE filettatura UNF.

They are solenoid valves to two or more ways, conical shutter leakproof or spool type, made in various sizes and with different circuits.

Two ways valves poppet type can be used in applications where they are not allowed leakage.

Valves spool type control the direction of the oil.

Various type of coil are available.

Cartridge valve are designed in according to the industrial standard SAE, UNF thread.

INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia 2/2 solenoid directional valve, cartridge type

	EV082X-C	40	250 (350)	261
	EV082X-C (tenuta a cassetto - <i>spool type</i>)	20	250 (350)	262
	EV102X-C	70	250 (350)	263
	EV122X-C	100	250 (350)	264
	EV162X-C	150	250 (350)	265
	EV202X-C	200	250 (350)	266

Valvola elettrica direzionale 2/2 con emergenza a vite a cartuccia 2/2 solenoid directional valve with emergency screw - cartridge type

	EV082XM-C	40	250 (350)	261
	EV082XM-C (tenuta a cassetto - <i>spool type</i>)	20	250 (350)	262
	EV102XM-C	70	250 (350)	263
	EV122XM-C	100	250 (350)	264
	EV162XM-C	150	250 (350)	265
	EV202XM-C	200	250 (350)	266

Valvola elettrica di messa a scarico 2/2 a cartuccia 2/2 solenoid operated unloading valve, cartridge type

	EV10P20-C (NC)	70	250 (350)	267
	EV10P21-C (NA)			
EV10P2X-C				


Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta normalmente chiusa 2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking, normally closed

	EV0822DT-C	40	250 (350)	268
	EV0822DTM-C con vite emergenza / <i>with emergency screw</i>	40	250 (350)	268
	EV1022DT-C	70	250 (350)	269
	EV1022DTM-C con vite emergenza / <i>with emergency screw</i>	70	250 (350)	269


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta normalmente aperta
2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking, normally open

	EV0823DT-C	40	250 (350)	268
	EV0823DTM-C con vite emergenza / with emergency screw	40	250 (350)	268
	EV1023DT-C	70	250 (350)	269
	EV1023DTM-C con vite emergenza / with emergency screw	70	250 (350)	269

Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve

	EV082X-14	20	250 (350)	270
	EV082X-38	30	250 (350)	270
	EV082X-12	40	250 (350)	270
	EV102X-12	70	250 (350)	272
	EV102X-34	70	250 (350)	272
	EV162X-34	120	250 (350)	273
	EV162X-10	150	250 (350)	273
	EV202X-10	200	250 (350)	274
	EV202X-114	200	250 (350)	274
	EV202X-112	200	250 (350)	274



Valvola elettrica direzionale 2/2 con emergenza a vite
2/2 solenoid directional valve with emergency screw

	EV082XM-14	20	250 (350)	270
	EV082XM-38	30	250 (350)	270
	EV082XM-12	40	250 (350)	270
	EV102XM-12	70	250 (350)	272
	EV102XM-34	70	250 (350)	272
	EV162XM-34	120	250 (350)	273
	EV162XM-10	150	250 (350)	273
	EV202XM-10	200	250 (350)	274
	EV202XM-114	200	250 (350)	274
	EV202XM-112	200	250 (350)	274


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola elettrica direzionale 2/2, tenuta a cassetto 2/2 solenoid directional valve, spool type

EV0824C (NC)  EV0824MC (NC) 	EV082X-14	20	250 (350)	271
	EV082X-38	20	250 (350)	271
	EV082X-12	20	250 (350)	271
	EV082XM-14 con vite emergenza / with emergency screw	20	250 (350)	271
	EV082XM-38 con vite emergenza / with emergency screw	20	250 (350)	271
	EV082XM-12 con vite emergenza / with emergency screw	20	250 (350)	271

Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta normalmente chiusa 2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking, normally closed

	EV0822DT-14	20	250 (350)	275
	EV0822DT-38	30	250 (350)	275
	EV0822DT-12	40	250 (350)	275
	EV1022DT-12	70	250 (350)	276
	EV1022DT-34	70	250 (350)	276


Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta normalmente aperta 2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking, normally open

	EV0823DT-14	20	250 (350)	275
	EV0823DT-38	30	250 (350)	275
	EV0823DT-12	40	250 (350)	275
	EV1023DT-12	70	250 (350)	276
	EV1023DT-34	70	250 (350)	276


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza 2/2 solenoid directional valve with emergency screw

	EV082X-14-VE	20	250 (350)	277
	EV082X-38-VE	30	250 (350)	277
	EV082X-12-VE	40	250 (350)	277
	EV102X-12-VE	70	250 (350)	278
	EV102X-34-VE	70	250 (350)	278
	EV162X-34-VE	120	250 (300)	279
	EV162X-10-VE	150	250 (300)	279
	EV202X-10-VE	200	250 (300)	280
	EV202X-114-VE	200	250 (300)	280
	EV202X-112-VE	200	250 (300)	280


Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza 2/2 solenoid directional valve with emergency screw

	EV082XM-14-VE	20	250 (350)	277
	EV082XM-38-VE	30	250 (350)	277
	EV082XM-12-VE	40	250 (350)	277
	EV102XM-12-VE	70	250 (350)	278
	EV102XM-34-VE	70	250 (350)	278
	EV162XM-34-VE	120	250 (300)	279
	EV162XM-10-VE	150	250 (300)	279
	EV202XM-10-VE	200	250 (300)	280
	EV202XM-114-VE	200	250 (300)	280
	EV202XM-112-VE	200	250 (300)	280

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia, flangiabile con vite cava 2/2 solenoid directional valve, nipple screw flangeable

	EV082X-VC-38	40	250 (350)	281
	EV082XM-VC-38 con vite emergenza / with emergency screw	40	250 (350)	281
	EV082X-VC-12	40	250 (350)	281
	EV082XM-VC-12 con vite emergenza / with emergency screw	40	250 (350)	281


Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia, flangiabile con vite cava e con vite di emergenza 2/2 solenoid directional valve, nipple screw flangeable

	EV082X-VC-38-VE	40	250 (350)	282
	EV082XM-VC-38-VE con emergenza a vite / with emergency screw	40	250 (350)	282
	EV082X-VC-12-VE	40	250 (350)	282
	EV082XM-VC-12-VE con emergenza a vite / with emergency screw	40	250 (350)	282


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico Single relief valve with electric bypass

	EV082X-VLP40-38	40	250 (300)	293
	EV082X-VLP40-12	40	250 (300)	293


Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico Single relief valve with electric bypass

	EV102X-VLP80-34	70	250 (300)	284


Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico Single relief valve with electric bypass

	EV162X-VLP130-34	130	250 (300)	285
	EV162X-VLP130-10	130	250 (300)	285

Valvola limitatrice di pressione compensata con bypass elettrico Single relief valve pressure compensated with electric bypass

	EV082X-VLP40CC-38	40	250 (300)	286
	EV082X-VLP40CC-12	40	250 (300)	286


Valvola limitatrice di pressione compensata con bypass elettrico Single relief valve pressure compensated with electric bypass

	EV102X-VLP80CC-34	70	250 (300)	287


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia , tenuta a cassetto
3/2 solenoid directional valve spool type, cartridge type

	EV083X-C	20	250 (350)	288
---	----------	----	-----------	------------


Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia, tenuta a cassetto, con vite emergenza
3/2 solenoid directional valve spool type, with emergency screw - cartridge type

	EV0830M-C	20	250 (350)	288
---	-----------	----	-----------	------------


Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia, tenuta a cassetto
3/2 solenoid directional valve spool type - cartridge type

	EV083X	20	250 (350)	289
---	--------	----	-----------	------------

Valvola elettrica direzionale 3/2, tenuta a cassetto, con vite emergenza
3/2 solenoid directional valve spool type, with emergency screw

	EV083XM	20	250 (350)	289
---	---------	----	-----------	------------


Valvola elettrica direzionale 4/2 a cartuccia, tenuta a cassetto
4/2 solenoid directional valve, spool type - cartridge

	EV084X-C	20	250 (350)	290
---	----------	----	-----------	------------


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola elettrica direzionale 4/2 a cartuccia, tenuta a cassetto, con vite emergenza
4/2 solenoid directional valve with emergency screw, spool type - cartridge

	EV084XM-C	20	250 (350)	290
---	-----------	----	-----------	------------


Valvola elettrica direzionale 4/2, tenuta a cassetto
4/2 solenoid directional valve spool type

	EV084X	20	250 (350)	291
---	--------	----	-----------	------------


Valvola elettrica direzionale 4/2, tenuta a cassetto, con vite emergenza
4/2 solenoid directional valve spool type, with emergency screw

	EV084XM	20	250 (350)	291
---	---------	----	-----------	------------

Valvola elettrica direzionale 3/2, tenuta a cassetto
3/2 solenoid directional valve spool type

	EV103X-C	30	250 (350)	292
---	----------	----	-----------	------------


Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia, tenuta a cassetto, con vite emergenza
3/2 solenoid directional valve spool type, with emergency screw - cartridge type

	EV103XM-C	30	250 (350)	292
---	-----------	----	-----------	------------


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola elettrica direzionale 4/2 a cartuccia, tenuta a cassetto
4/2 solenoid directional valve spool type - cartridge type

	EV104X-C	30	250 (350)	293
---	----------	----	-----------	-----


Valvola elettrica direzionale 4/2, tenuta a cassetto, con vite emergenza
4/2 solenoid directional valve spool type, with emergency screw

	EV104XM-C	30	250 (350)	293
---	-----------	----	-----------	-----

Valvola elettrica direzionale 4/3 a cartuccia, tenuta a cassetto
4/3 solenoid directional valve spool type - cartridge type

	EV10-4-3X-C	25	250 (350)	294
---	-------------	----	-----------	-----

Valvola elettrica direzionale 4/3 a cartuccia, tenuta a cassetto, con vite emergenza
4/3 solenoid directional valve spool type with emergency screw - cartridge type

	EV10-4-3MX-C	25	250 (350)	294
---	--------------	----	-----------	-----

Bobina standard per elettrovalvole a tenuta
Standard coil for poppet type solenoid cartridges

	S1	-	-	295
--	----	---	---	-----



Bobina standard per elettrovalvole a cassetto
Standard coil for spool type solenoid cartridges

	S2	-	-	296
--	----	---	---	-----

Connettori elettrici DIN43650
Electrical connectors DIN43650



	C1	-	-	297
--	----	---	---	-----

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, cartridge type
mod. EV-08-2X-C



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-08-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 23 lbf ft	

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.




For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (1)


Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



Normally open





**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code


EV-08-20	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type		
EV0820 EV0821 EV0822 EV0823 EV0820M** EV0821M** EV0822M** EV0823M**	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 con tenuta a cassetto, a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, spool type - cartridge
mod. EV08-2X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-08-2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-08-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-08-24	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type	EV0824 EV0824MC EV0825 EV0825MC	
	* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2	

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (2)



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, cartridge type
mod. EV-10-2X-C



Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-10-2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft	

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.




For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (3)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con ritorno a molla
To pull with spring return

Normally open



In spinta con ritorno a molla
To push with spring return

**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-10-20	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
----------	----	--

Modello/Type



EV1020	EV1021
EV1022	EV1023
EV1020M**	EV1021M**
EV1022M**	EV1023M**

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, cartridge type

mod. EV-12-2X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min 26 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-12-2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-12-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	80 ÷ 100 Nm 60 ÷ 75 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		



For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (4)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed

In tiro con ritorno a molla
To pull with spring return

Normally open

In spinta con ritorno a molla
To push with spring return

**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)



Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-12-20	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type	EV1220 EV1221 EV1222 EV1223 EV1220M** EV1221M** EV1222M** EV1223M**	
	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, cartridge type

mod. EV-16-2X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-16-2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-16-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 210 Nm 130 ÷ 150 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		



Sigla di ordinazione / Ordering code


EV1620	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type		
EV1620 EV1621 EV1622 EV1623 EV1620M** EV1621M** EV1622M** EV1623M**		* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (5)


Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed




Normally open


**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

mod. EV-20-2X-C



EV2020-C	EV2021-C	EV2020M-C	EV2021M-C
EV2022-C	EV2023-C	EV2022M-C	EV2023M-C

Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F).
Absolute filtration 25 µ.



For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (6)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar



Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV2020	C*	- Pressione massima 250 bar <i>Max Pressure 250 bar</i> Y Pressione massima 350 bar <i>Max pressure 350 bar</i>
Modello/Type EV2020 EV2021 EV2022 EV2023 EV2020M** EV2021M** EV2022M** EV2023M**		
		* Bobina venduta separatamente mod. S1 * <i>Coil sold separately mod. S1</i>

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* *Coil sold separately mod. S1*



Normally open




M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica di messa a scarico 2/2 a cartuccia
2/2 solenoid operated unloading valve, cartridge type
mod. EV-10P2X-C




Portata massima <i>Max flow</i>	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-10-P2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-P2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Pressione apertura <i>Cracking pressure</i>	2 bar 29 psi	
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		



Sigla di ordinazione / Ordering code





Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request





I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta
2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking

mod. EV-08-2X-DT-C



Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-08-22-DT-C	250 bar <i>3600 psi</i>
	EV-08-22-DT-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 23 lbf ft</i>	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.		




For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (7)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return

Normally open



In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return

**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)



Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0822DT	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/ Type	EV0822DT EV0823DT EV0822DTM** EV0823DTM**	
	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta
2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking

mod. EV-10-2X-DT-C



Portata massima <i>Max flow</i>	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-10-2*-DT-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-2*-DT-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.		




Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1022DT	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type	EV1022DT EV1023DT EV1022DTM** EV1023DTM**	
	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	


For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (3)

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed





Normally open



**
 M standard emergency screw type
 MT pull (only for normally closed)
 MS push (only for normally open)


I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2
 2/2 solenoid directional valve
 mod. EV-08-2X



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure bar/psi	EV-08-2*-**	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H	H1	H2	H3	L
EV0820-14	G1/4	50	59	12.5	26.5	30
EV0820-38	G3/8	60	59	15	36.5	32
EV0820-12	G1/2	60	59	15	36.5	31
EV0821-14	G1/4	50	64	12.5	26.5	30
EV0821-38	G3/8	60	64	15	36.5	32
EV0821-12	G1/2	60	64	15	36.5	31
EV0822-14	G1/4	50	59	12.5	26.5	30
EV0822-38	G3/8	60	59	15	36.5	32
EV0822-12	G1/2	60	59	15	36.5	31
EV0823-14	G1/4	50	64	12.5	26.5	30
EV0823-38	G3/8	60	64	15	36.5	32
EV0823-12	G1/2	60	64	15	36.5	31
EV0820M-14	G1/4	50	81	12.5	26.5	30
EV0820M-38	G3/8	60	81	15	36.5	32
EV0820M-12	G1/2	60	81	15	36.5	31
EV0821M-14	G1/4	50	84	12.5	26.5	30
EV0821M-38	G3/8	60	84	15	36.5	32
EV0821M-12	G1/2	60	84	15	36.5	31
EV0822M-14	G1/4	50	81	12.5	26.5	30
EV0822M-38	G3/8	60	81	15	36.5	32
EV0822M-12	G1/2	60	81	15	36.5	31
EV0823M-14	G1/4	50	84	12.5	26.5	30
EV0823M-38	G3/8	60	84	15	36.5	32
EV0823M-12	G1/2	60	84	15	36.5	31




For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (1)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
 Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
 Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
 ritorno a molla
 To pull with
 spring return


Normally open



In spinta con
 ritorno a molla
 To push with
 spring return

**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)



Sigla di ordinazione / Ordering code



* Bobina venduta separatamente mod. S1
 * Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 2/2, tenuta a cassetto
 2/2 solenoid directional valve, spool type
 mod. EV-08-2X



Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure bar/psi	EV-08-2*-**	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H	H1	H2	H3	L
EV0824-14	G1/4	50	59	12.5	26.5	30
EV0824-38	G3/8	60	59	15	36.5	32
EV0824-12	G1/2	60	59	15	36.5	31
EV0825-14	G1/4	50	64	12.5	26.5	30
EV0825-38	G3/8	60	64	15	36.5	32
EV0825-12	G1/2	60	64	15	36.5	31
EV0824M-14	G1/4	50	81	12.5	26.5	30
EV0824M-38	G3/8	60	81	15	36.5	32
EV0824M-12	G1/2	60	81	15	36.5	31
EV0825M-14	G1/4	50	84	12.5	26.5	30
EV0825M-38	G3/8	60	84	15	36.5	32
EV0825M-12	G1/2	60	84	15	36.5	31

EV0824 (M)
 EV0825 (M)



Sigla di ordinazione / Ordering code



EV0824	14	-	-
Modello/Type EV0824 EV0824M EV0825 EV0825M	Filettature / Port thread 14 G1/4 38 G3/8 12 G1/2	Materiale / Material - Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar

For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (2)

* Bobina venduta separatamente mod. S2
 * Coil sold separately mod. S2


I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2
 2/2 solenoid directional valve
 mod. EV-10-2X



Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-10-2*-**	250 bar 3600 psi
	EV-10-2*-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H1	H2
EV1020-12 EV1020-34	G1/2 G3/4	56 56	23.5 25
EV1021-12 EV1021-34	G1/2 G3/4	61 61	23.5 25
EV1022-12 EV1022-34	G1/2 G3/4	56 56	23.5 25
EV1023-12 EV1023-34	G1/2 G3/4	61 61	23.5 25
EV1020M-12 EV1020M-34	G1/2 G3/4	78 78	23.5 25
EV1021M-12 EV1021M-34	G1/2 G3/4	81 81	23.5 25
EV1022M-12 EV1022M-34	G1/2 G3/4	78 78	23.5 25
EV1023M-12 EV1023M-34	G1/2 G3/4	81 81	23.5 25




For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (3)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
 Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
 Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
 ritorno a molla
 To pull with
 spring return


Normally open



In spinta con
 ritorno a molla
 To push with
 spring return



M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code




I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve
mod. EV-16-2X



Portata massima Max flow	150 l/min 40 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-16-2*-**	250 bar 3600 psi
	EV-16-2*-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H1	H2
EV1620-34 EV1620-10	G3/4 G1	56 56	28 31
EV1621-34 EV1621-10	G3/4 G1	61 61	28 31
EV1622-34 EV1622-10	G3/4 G1	56 56	28 31
EV1623-34 EV1623-10	G3/4 G1	61 61	28 31
EV1620M-34 EV1620M-10	G3/4 G1	78 78	28 31
EV1621M-34 EV1621M-10	G3/4 G1	81 81	28 31
EV1622M-34 EV1622M-10	G3/4 G1	78 78	28 31
EV1623M-34 EV1623M-10	G3/4 G1	81 81	28 31




For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (5)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return


Normally open



In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return

**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code



* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.



The technical drawing shows a 3D perspective view of the EV2020-C solenoid valve. It is a rectangular block with a circular port on the front face and a threaded solenoid coil on the side. Below the drawing is a table of wiring diagrams for various models.

EV2020-C	EV2021-C	EV2020M-C	EV2021M-C
EV2022-C	EV2023-C	EV2022M-C	EV2023M-C

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta normalmente chiusa
 2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking

mod. EV-08-2X-DT



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-22-DT-**-	250 bar 3600 psi
	EV-08-22-DT-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
 Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

Modello Type	Attacchi Ports	H	H1	H2	H3	L
EV0822DT14	G1/4	50	59	12.5	26.5	20
EV0822DT38	G3/8	60	59	15	36.5	18
EV0822DT12	G1/2	60	59	15	36.5	18
EV0822DTM14	G1/4	50	81	12.5	26.5	20
EV0822DTM38	G3/8	60	81	15	36.5	18
EV0822DTM12	G1/2	60	81	15	36.5	18
EV0823DT14	G1/4	50	64	12.5	26.5	20
EV0823DT38	G3/8	60	64	15	36.5	18
EV0823DT12	G1/2	60	64	15	36.5	18
EV0823DTM14	G1/4	50	83	12.5	26.5	20
EV0823DTM38	G3/8	60	83	15	36.5	18
EV0823DTM12	G1/2	60	83	15	36.5	18

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
 Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

**
 M standard emergency screw type
 MT pull (only for normally closed)
 MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code





For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (7)

* Bobina venduta separatamente mod. S1
 * Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 2/2 a doppia tenuta
 2/2 solenoid directional valve, bidirectional blocking
 mod. EV-10-2X-DT




Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-10-2*-DT-**-	250 bar 3600 psi
	EV-10-2*-DT-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
 Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

Modello Type		H1	H2
EV1020DT-12	G1/4	56	23.5
EV1020DT-34	G3/4	56	25
EV1021DT-12	G1/2	61	23.5
EV1021DT-34	G3/4	61	25
EV1022DT-12	G1/2	56	23.5
EV1022DT-34	G3/4	56	25
EV1023DT-12	G1/2	61	23.5
EV1023DT-34	G3/4	61	25
EV1020DTM-12	G1/2	78	23.5
EV1020DTM-34	G3/4	78	25
EV1021DTM-12	G1/2	81	23.5
EV1021DTM-34	G3/4	81	25
EV1022DTM-12	G1/2	78	23.5
EV1022DTM-34	G3/4	78	25
EV1023DTM-12	G1/2	81	23.5
EV1023DTM-34	G3/4	81	25



Sigla di ordinazione / Ordering code



For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (3)



**
 M standard emergency screw type
 MT pull (only for normally closed)
 MS push (only for normally open)

* Bobina venduta separatamente mod. S1
 * Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw

mod. EV-08-2X-VE



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2*-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-08-2X**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi


Modello Type	② ①	H	H1	H2	H3	L
EV0820-14-VE	G1/4	50	59	12.5	26	31
EV0820-38-VE	G3/8	60	59	15	32	32
EV0820-12-VE	G1/2	60	59	15	32	32
EV0821-14-VE	G1/4	50	64	12.5	26	31
EV0821-38-VE	G3/8	60	64	15	32	32
EV0821-12-VE	G1/2	60	64	15	32	32
EV0822-14-VE	G1/4	50	59	12.5	26	31
EV0822-38-VE	G3/8	60	59	15	32	32
EV0822-12-VE	G1/2	60	59	15	32	32
EV0823-14-VE	G1/4	50	64	12.5	26	31
EV0823-38-VE	G3/8	60	64	15	32	32
EV0823-12-VE	G1/2	60	64	15	32	32
EV0820M-14-VE	G1/4	50	81	12.5	26	31
EV0820M-38-VE	G3/8	60	81	15	32	32
EV0820M-12-VE	G1/2	60	81	15	32	32
EV0821M-14-VE	G1/4	50	84	12.5	26	31
EV0821M-38-VE	G3/8	60	84	15	32	32
EV0821M-12-VE	G1/2	60	84	15	32	32
EV0822M-14-VE	G1/4	50	81	12.5	26	31
EV0822M-38-VE	G3/8	60	81	15	32	32
EV0822M-12-VE	G1/2	60	81	15	32	32
EV0823M-14-VE	G1/4	50	84	12.5	26	31
EV0823M-38-VE	G3/8	60	84	15	32	32
EV0823M-12-VE	G1/2	60	84	15	32	32



Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return

Normally open



In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return



Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0820	14	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettature / Port thread	Materiale / Material	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar	** M standard emergency screw type MT pull (only for normally closed) MS push (only for normally open)	
EV0820 EV0821 EV0822 EV0823 EV0820M** EV0821M** EV0822M** EV0823M**	14 G1/4 38 G3/8 12 G1/2	- Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar	For flow diagram see PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (1)	
				* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw


mod. EV-10-2X-VE



Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-10-2X-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-10-2X-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.


Modello Type	② ①	H1	H2
EV1020-12-VE	G1/2	56	23
EV1020-34-VE	G3/4	56	25
EV1021-12-VE	G1/2	61	23
EV1021-34-VE	G3/4	61	25
EV1022-12-VE	G1/2	56	23
EV1022-34-VE	G3/4	56	25
EV1023-12-VE	G1/2	61	23
EV1023-34-VE	G3/4	61	25
EV1020M-12-VE	G1/2	78	23
EV1020M-34-VE	G3/4	78	25
EV1021M-12-VE	G1/2	81	23
EV1021M-34-VE	G3/4	81	25
EV1022M-12-VE	G1/2	78	23
EV1022M-34-VE	G3/4	78	25
EV1023M-12-VE	G1/2	81	23
EV1023M-34-VE	G3/4	81	25




Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



Normally open





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1020	12	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettature / Port thread	Materiale / Material		- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar	
EV1020 EV1021 EV1022 EV1023 EV1020M** EV1021M** EV1022M** EV1023M**	12 G1/2 34 G3/4	- Alluminio/Aluminium		Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar	
		A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)		* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (3)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw
mod. EV-16-2X-VE



Portata massima Max flow	150 l/min 40 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-16-2X-**-VE-Y	250 bar 3600 psi
	EV-16-2X-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	300 bar 4300 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.


Modello Type	② ①	H1	H2
EV1620-34-VE	G3/4	56	28
EV1620-10-VE	G1	56	31
EV1621-34-VE	G3/4	61	28
EV1621-10-VE	G1	61	31
EV1622-34-VE	G3/4	56	28
EV1622-10-VE	G1	56	31
EV1623-34-VE	G3/4	61	28
EV1623-10-VE	G1	61	31
EV1620M-34-VE	G3/4	78	28
EV1620M-10-VE	G1	78	31
EV1621M-34-VE	G3/4	81	28
EV1621M-10-VE	G1	81	31
EV1622M-34-VE	G3/4	78	28
EV1622M-10-VE	G1	78	31
EV1623M-34-VE	G3/4	81	28
EV1623M-10-VE	G1	81	31




Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



Normally open





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1620	34	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettature / Port thread	Materiale / Material	-	-	
EV1620 EV1621 EV1622 EV1623 EV1620M** EV1621M** EV1622M** EV1623M**	34 G3/4 10 G1	- Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 300 bar Max pressure 300 bar	For flow diagram see PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (5)	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
 2/2 solenoid directional valve with emergency screw

mod. EV-20-2X-VE




Portata massima Max flow	200 l/min 53 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-20-2*-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-20-2*-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	300 bar 4300 psi

Modello Type	② ①	H1
EV2020-10-VE EV2020-114-VE EV2020-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	61
EV2021-10-VE EV2021-114-VE EV2021-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	66
EV2022-10-VE EV2022-114-VE EV2022-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	61
EV2023-10-VE EV2023-114-VE EV2023-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	66
EV2020M-10-VE EV2020M-114-VE EV2020M-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	83
EV2021M-10-VE EV2021M-114-VE EV2021M-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	85
EV2022M-10-VE EV2022M-114-VE EV2022M-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	83
EV2023M-10-VE EV2023M-114-VE EV2023M-112-VE	G1" G1"-1/4 G1"-1/2	85



 Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
 Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

 Emergenze disponibili su richiesta
 Emergency available upon request

Normally closed


 In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return

Normally open


 In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return

Sigla di ordinazione / Ordering code



EV2020	10	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettature / Port thread	Materiale / Material	-	Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar	
EV2020 EV2021 EV2022 EV2023 EV2020M** EV2021M** EV2022M** EV2023M**	10 G1 114 G1-1/4 112 G1-1/2	- Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)		Y Pressione massima 300 bar Max pressure 300 bar	

 For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (6)

 * Bobina venduta separatamente mod. S1
 * Coil sold separately mod. S1


 I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia, flangiabile con vite cava
2/2 solenoid directional valve, nipple screw flangeable
mod. EV-08-2X-VC



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2*-VC-**-	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-VC-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	①	②	H	L1	L2	L3
EV0820-VC-38	G3/8	Ø 17	59	13.5	33	30
EV0821-VC-38	G3/8	Ø 17	64	13.5	33	30
EV0822-VC-38	G3/8	Ø 17	59	13.5	33	30
EV0823-VC-38	G3/8	Ø 17	64	13.5	33	30
EV0820M-VC-38	G3/8	Ø 17	81	13.5	33	30
EV0821M-VC-38	G3/8	Ø 17	84	13.5	33	30
EV0822M-VC-38	G3/8	Ø 17	81	13.5	33	30
EV0823M-VC-38	G3/8	Ø 17	84	13.5	33	30
EV0820-VC-12	G1/2	Ø 21	59	15	35	35
EV0821-VC-12	G1/2	Ø 21	64	15	35	35
EV0822-VC-12	G1/2	Ø 21	59	15	35	35
EV0823-VC-12	G1/2	Ø 21	64	15	35	35
EV0820M-VC-12	G1/2	Ø 21	81	15	35	35
EV0821M-VC-12	G1/2	Ø 21	84	15	35	35
EV0822M-VC-12	G1/2	Ø 21	81	15	35	35
EV0823M-VC-12	G1/2	Ø 21	84	15	35	35




For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (1)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return


Normally open



In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return

**
M standard emergency
screw type
MT pull (only for
normally closed)
MS push (only for
normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code



Vite cava
disponibile a
richiesta
Nipple screw
available upon
request

Modello
Type

EV082X-VC-38

EV082X-VC-12

Codice di
ordinazione
Ordering
Code

KITV0002



KITV0003

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia, flangiabile con vite cava, con vite di emergenza
 2/2 solenoid directional valve, nipple screw flangeable, with emergency screw

mod. EV-08-2X-VC-VE



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2*-VC-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-VC-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	1	2	H	H1	L1	L2	L3
EV0820-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	59	13.5	33	30
EV0821-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	64	13.5	33	30
EV0822-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	59	13.5	33	30
EV0823-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	64	13.5	33	30
EV0820M-VC38-VE	G3/8	Ø 17	55	81	13.5	33	30
EV0821M-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	84	13.5	33	30
EV0822M-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	81	13.5	33	30
EV0823M-VC-38-VE	G3/8	Ø 17	55	84	13.5	33	30
EV0820-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	59	15	35	35
EV0821-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	64	15	35	35
EV0822-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	59	15	35	35
EV0823-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	64	15	35	35
EV0820M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	81	15	35	35
EV0821M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	84	15	35	35
EV0822M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	81	15	35	35
EV0823M-VC-12-VE	G1/2	Ø 21	60	84	15	35	35




For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (1)


Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
 Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
 Emergency available upon request

Normally closed



Normally open



**
 M standard emergency
 screw type
 MT pull (only for
 normally closed)
 MS push (only for
 normally open)




Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0820	VC	38	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettatura / Port thread	Materiale / Material				
EV0820 EV0821 EV0822 EV0823 EV0820M** EV0821M** EV0822M** EV0823M**	38 G3/8 12 G1/2	- Alluminio/ Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)				
		- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar				
		Vite cava disponibile a richiesta Nipple screw available upon request	Modello Type	Codice di ordinazione Ordering Code		
			EV082X-VC-38	KITV0002		
			EV082X-VC-12	KITV0003		

* Bobina venduta separatamente mod. S1
 * Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico
Single relief valve with electric bypass
mod. EV082X-VLP40




Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV082X-VLP40-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
EV082X-VLP40-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm

Taratura / Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappello Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ





Tensione Voltage	12 V CC-DC 24 V CC-DC 110 V CC-DC 220 V CC-DC 24V RAC* 110V RAC* 220V RAC*
*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current	
Connettore Connector	DIN43650

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV08	22	VLP40-38	02	A	12V CC-DC
Modello Type	Schema / Scheme 22, 23	Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tensione Voltage

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico
 Single relief valve with electric bypass
 mod. EV102X-VLP80




Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV102X-VLP80-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	70 l/min 18.5 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ






Tensione Voltage	12 V CC-DC 24 V CC-DC 110 V CC-DC 220 V CC-DC 24V RAC* 110V RAC* 220V RAC*
*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current	
Connettore Connector	DIN43650

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV10	22	VLP80-34	02	A	12V CC-DC
Modello Type	Schema /Scheme 22, 23	Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tensione Voltage

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione con bypass elettrico
Single relief valve pressure with electric bypass
mod. EV162X-VLP130


EV1622VLP130

EV1623VLP130


Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV162X-VLP130C-10	1"GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 18.5 gpm
EV162X-VLP130-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 18.5 gpm

Taratura / Setting

Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi


**Regolazioni
Adjustments**

A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap
--	--	---	---------------------------------

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

*Bobina venduta separatamente mod. S1
 *Coil sold separately mod. S1





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV16	22	VLP130-10	02	A
Modello Type	Schema / Scheme 22, 23	Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione compensata con bypass elettrico
Single relief valve pressure compensated with electric bypass


mod. EV082X-VLP40CC



Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV082X- VLP40CC-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
EV082X- VLP40CC-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm

Taratura / Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A	B	C	D
Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Tensione Voltage	12 V CC-DC 24 V CC-DC 110 V CC-DC 220 V CC-DC 24V RAC* 110V RAC* 220V RAC*
*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current	
Connettore Connector	DIN43650




Sigla di ordinazione / Ordering code

EV08	22	VLP40CC-38	02	A	12V CC-DC
Modello Type	Schema / Scheme 22, 23	Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tensione Voltage

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione compensata con bypass elettrico
Single relief valve pressure compensated with electric bypass

mod. EV102X-VLP80CC




Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV102X-VLP80CC-34	3/4"GAS	300 bar 4300 psi	70 l/min 18.5 gpm

Taratura / Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ





Tensione Voltage	12 V CC-DC 24 V CC-DC 110 V CC-DC 220 V CC-DC 24V RAC* 110V RAC* 220V RAC*
*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current	
Connettore Connector	DIN43650

Sigla di ordinazione / Ordering code


EV10	22	VLP80CC-34	02	A	12V CC-DC
Modello Type	Schema / Scheme 22, 23	Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tensione Voltage

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia , tenuta a cassetto
3/2 solenoid directional valve spool type, cartridge type
mod. EV-08-3X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-08-3X-C	250 bar 3600 psi
	EV-08-3X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		



Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-08-30	C*	* Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
----------	----	--



Modello/Type
EV0830 EV0830M
EV0831 EV0831M
EV0832 EV0832M

* Bobina venduta separatamente mod.S2
* Coil sold separately mod. S2

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (8)


I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 3/2, tenuta a cassetto
3/2 solenoid directional valve, spool type
mod. EV-08-3X




Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure bar/psi	EV-08-3X-**	250 bar 3600 psi
	EV-08-3X-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	Attacchi Ports
EV0830-14 EV0830-38 EV0830-12	G1/4 G3/8 G1/2
EV0831-14 EV0831-38 EV0831-12	G1/4 G3/8 G1/2
EV0832-14 EV0832-38 EV0832-12	G1/4 G3/8 G1/2
EV0830M-14 EV0830M-38 EV0830M-12	G1/4 G3/8 G1/2
EV0831M-14 EV0831M-38 EV0831M-12	G1/4 G3/8 G1/2
EV0832M-14 EV0832M-38 EV0832M-12	G1/4 G3/8 G1/2



Sigla di ordinazione / Ordering code




For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (8)



* Bobina venduta separatamente mod. S2
* Coil sold separately mod. S2

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 4/2 a cartuccia, tenuta a cassetto
 4/2 solenoid directional valve, spool type - cartridge
 mod. EV-08-4X-C




Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-4X-C	250 bar 3600 psi
	EV-08-4X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lbf ft	




EV0840C




EV0841C




EV0842C




EV0843C




EV0844C




EV0845C




EV0846C




EV0847C



EV0848C



EV0849C



Sigla di ordinazione / Ordering code



EV-08-40	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type		
EV0840 EV0840M EV0841 EV0841M EV0842 EV0842M		* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2

For flow diagram see
 PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (9)

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
 Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.


I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 4/2, tenuta a cassetto
4/2 solenoid directional valve, spool type
mod. EV-08-4X



Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure bar/psi	EV-08-4X-**	250 bar 3600 psi
	EV-08-4X-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	Attacchi Ports	L (mm)
EV084X*-14	G1/4	27.5
EV084X*-38	G3/8	27.5
EV084X*-12	G1/2	31
EV084X*M-14	G1/4	27.5
EV084X*M-38	G3/8	27.5
EV084X*M-12	G1/2	31
X* = 0 ÷ 9 vedi schemi idraulici see hydraulic diagrams		
M versione con vite d'emergenza emergency screw version		





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0846	14	-	-	
Modello/Type EV0840 EV0840M ... EV0849 EV0849M	Filettature / Port thread 14 G1/4 38 G3/8 12 G1/2	Materiale / Material - Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar	For flow diagram see PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (9) * Bobina venduta separatamente mod. S2 * Coil sold separately mod. S2



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia
3/2 solenoid directional valve, cartridge type
mod. EV-10-3X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 7.9 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-10-3X-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-3X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	35 ÷ 40 Nm 26 ÷ 30 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		

M versione con vite d'emergenza
emergency screw version



Sigla di ordinazione / Ordering code



EV-10-30	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type	EV1030 EV1030M EV1031 EV1031M EV1032 EV1032M	
	* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2	

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (10)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 4/2 a cartuccia
4/2 solenoid directional valve, cartridge type

mod. EV-10-4X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 7.9 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-10-4X-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-4X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	35 ÷ 40 Nm 26 ÷ 30 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		

M versione con vite d'emergenza
emergency screw version





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-10-40	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type		
EV1040 EV1040M ... EV1049 EV1049M	* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2	

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola elettrica direzionale 4/3 a cartuccia
4/3 solenoid directional valve, cartridge type

mod. EV-10-4-3X-C



Portata massima <i>Max flow</i>	25 l/min 6.6 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-10-4-3-X-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-4-3-X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	35 ÷ 40 Nm 26 ÷ 30 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		

M versione con vite d'emergenza
emergency screw version





Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-10-430	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar - Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type		
EV10430	EV10430M	
...	...	
EV10433	EV10433M	
* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2		



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Bobina standard per elettrovalvole a tenuta
Standard coil for poppet type solenoid cartridges

mod. S1



SEZIONE A-A



Descrizione tecnica
Technical Description

Potenza <i>Power</i>	Potenza assorbita in CC 18 W <i>DC absorbed power 18 W</i>
Funzionamento <i>Operation</i>	ED 100% alla potenza e temperature indicate <i>ED 100% at the shiwed power and temperatures</i>
Limiti temperatura ambiente <i>Environment temperature limits</i>	-30°C +50°C
Isolamento <i>Insulation</i>	Classe "F" 155°C (su richiesta Classe "H" 180°C) <i>Class "F" 155°C (On request Class "H" 180°C)</i>
Isolamento filo di rame <i>Copper wire insulation</i>	Classe "H" (200°C) <i>Class "H" wire (200°C)</i>
Protezione <i>Protection</i>	IP54 (IEC 60529) utilizzando l'apposito connettore, Montando opportune guarnizioni la protezione può diventare IP65 <i>IP54 (IEC 60529) with the appropriate connector, With appropriate gaskets the protection becomes IP65</i>
Caratteristiche costruttive <i>Construction characteristics</i>	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro; Altri materiali termoplastici disponibili su richiesta; Particolari metallici protetti contro l'ossidazione <i>Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon; Other thermoplastic materials on request Metallic parts protected against oxidation</i>


Su richiesta *On request*

Model Type						
Tensione Voltage	DIN 43650	Cavetti 500mm Wires 500mm	Cavo bipolare 600 mm Bipolar wire 600 mm	Kostal	AMP	Deutsch
12V CC-DC	AC000046	-	-	-	-	-
24V CC-DC	AC000051	-	-	-	-	-
110V CC-DC	AC000043	-	-	-	-	-
220V CC-DC	AC000047	-	-	-	-	-
24V RAC*	AC000159	-	-	-	-	-
110V RAC*	AC000044	-	-	-	-	-
220V RAC*	AC000048	-	-	-	-	-
Altre su richiesta <i>Other on request</i>	*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata <i>*use only with rectified alternate current</i>					

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Bobina standard per elettrovalvole a cassetto
Standard coil for spool type solenoid cartridges

mod. S2



Descrizione tecnica
Technical Description



Potenza <i>Power</i>	Potenza assorbita in CC 26 W <i>DC absorbed power 26 W</i>
Funzionamento <i>Operation</i>	ED 100% alla potenza e temperature indicate <i>ED 100% at the shiwed power and temperatures</i>
Limiti temperatura ambiente <i>Environment temperature limits</i>	-30°C +50°C
Isolamento <i>Insulation</i>	Classe "F" 155°C - Classe "H" 180°C <i>Class "F" 155°C - Class "H" 180°C</i>
Isolamento filo di rame <i>Copper wire insulation</i>	Classe "H" (200°C) <i>Class "H" wire (200°C)</i>
Protezione (*DIN43650) <i>Protection (*DIN43650)</i>	IP54 (IEC 60529) utilizzando l'apposito connettore, Montando opportune guarnizioni la protezione può diventare IP65 <i>IP54 (IEC 60529) with the appropriate connector, With appropriate gaskets the protection becomes IP65</i>
Caratteristiche costruttive <i>Construction characteristics</i>	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro; Altri materiali termoplastici disponibili su richiesta; Particolari metallici protetti contro l'ossidazione <i>Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon; Other thermoplastic materials on request Metallic parts protected against oxidation</i>

Su richiesta *On request*


Model Type			non disponibile <i>not available</i>			non disponibile <i>not available</i>
Tensione Voltage	DIN 43650	Cavetti 500mm Wires 500mm	Cavo bipolare 600 mm Bipolar wire 600 mm	Kostal	AMP	Deutsch
12V CC-DC	AC000166	-	-	-	-	-
24V CC-DC	AC000167	-	-	-	-	-
24V RAC*	-	-	-	-	-	-
110V RAC*	AC000165	-	-	-	-	-
220V RAC*	-	-	-	-	-	-
230V RAC*	-	-	-	-	-	-
Altre su richiesta <i>Other on request</i>	*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata <i>*use only with rectified alternate current</i>					

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Connettori elettrici DIN43650
Electrical connectors DIN43650
mod. C1



Scatola esterna <i>Housing</i>	Tensione nominale (max) <i>Max voltage</i>	Portata massima contatti <i>Max current</i>	Portata nominale contatti <i>Operating current</i>	Codice <i>Code</i>
Nero <i>Black</i>	250 V AC / 300 V DC	16 A	10 A	AC000002



Schema <i>Scheme</i>	Descrizione <i>Description</i>	Tensione <i>Voltage</i>	Codice <i>Code</i>
	Varistore di protezione contro le sovratensioni <i>Varistor protection against overvoltage</i>	24V	-
		48V	-
		110V	-
		250V	-
	Raddrizzatore a ponte corrente max. 1A. Da usare con bobine RAC <i>Bridge rectifier, max. current 1A. To use with RAC coil</i>	250V	AC000003
	Raddrizzatore a ponte, corrente max: 1A (3A) + VDR (varistore) <i>Bridge rectifier, max current: 1A (3A) + VDR (varistor)</i>	24V	-
		48V	-
		110V	-
		250V	-

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

